



À propos du produit

Remorque soudée robuste pour le transport de machines de construction et de matériaux très lourds. Le design original donne la possibilité de marcher sur toute la longueur des côtés équipés de bandes antidérapantes. Cadre porteur soudé composé de profils fermés en acier. Plancher en contreplaqué imperméable antidérapant avec clips de plancher solide pour sécuriser la charge afin d'assurer la sécurité des marchandises transportées. Timon d'attelage en V extrêmement robuste et supports stabilisateurs de dépassement. Support de béquille et roue de support à pliage automatique de série. Des ressorts pour faciliter l'abaissement et le relevement de la rampe. Possibilité de remplacer la large rampe d'encastrement par deux rampes d'encastrement, ce qui permet de réduire le poids de la remorque et d'augmenter la charge utile.

Configuration

Support de roue de secours / roue de secours	no
Amortisseurs	Non
Stabilisateur AKS	Non
Échange contre le plancher en aluminium	Non
Echange contre les rampes en aluminium	Non
Éclairage Full Led	Non
Roue jockey automatique	Tak

Données techniques

PTAC	3500 kg
Série	Builder
Utilisation de la remorque	Porte engin
Poids à vide (kg)	797
Charge utile (kg)	2703
Longueur totale (mm)	6070
Longueur utile (mm)	4000
Largeur totale (mm)	2430
Largeur utile (mm)	1830
Hauteur totale (mm)	1800
Hauteur des ridelles	250
Matériau des ridelles	N/A
Frein	H
Basculant	Non
Type de châssis	Soudé
Matériau du châssis	Acier
EAN	2010000192900
SKU	L30VZ.350.400.180.099_AS3E_G

