



À propos du produit

Remorque a bagages robuste non freinée pour les professionnels avec **barre d'attelage inclinable** pour faciliter le déchargement des marchandises en vrac, par exemple. **Hauts côtés** (400 mm) en tôle d'acier galvanisée avec possibilité d'**ouvrir les côtés avant et arriere**. Châssis en tôle d'acier galvanisée, profilés pliés et boulonnés ensemble. Plancher en contreplaqué imperméable et antidérapant. La remorque vide **peut être stockée sur la planche arriere**, ce qui permet de gagner de la place dans le garage.

Configuration

Support de roue de secours / roue de secours	no
Rampe / rampes	Sans rampes
Ridelles	Acier h400
Béquille latérale RSR avec bride kit	Non
Renforts de ridelles h400 (4 pièces)	Non

Données techniques

PTAC	750 kg, 725 kg, 700 kg, 675 kg, 650 kg, 625 kg, 600 kg, 575 kg, 550 kg, 525 kg, 500 kg, 499 kg, 450 kg, 400 kg, 350 kg, 300 kg
Série	Prakti
Utilisation de la remorque	Déménagements / transport de meubles, Transport de marchandises dans l'entreprise
Poids à vide (kg)	192
Charge utile (kg)	558
Longueur totale (mm)	3440
Longueur utile (mm)	2305
Largeur totale (mm)	1690
Largeur utile (mm)	1260
Hauteur totale (mm)	910
Hauteur des ridelles	400
Matériau des ridelles	Acier
Frein	B
Basculant	Oui
Type de châssis	Boulonné
Matériau du châssis	Acier
EAN	2010000248430
SKU	S1RVZ.075.230.126.0681_USNE

