



À propos du produit

Remorque de transport de voitures avec **fonction d'inclinaison** de la surface de transport. L'angle **faible** (6 degrés) facilite le chargement des véhicules à suspension basse. Rampes de 1500 mm de long, rétractables sous la surface de transport. Cales en acier. Disponible avec un plancher en contreplaqué ou un plancher en tôle sur contreplaqué. Peut être équipé de **côtés en aluminium** ainsi que d'un cadre avec bâche.

Configuration

Support de roue de secours / roue de secours	no
Plancher	Lohr acier
Amortisseurs	Non
Roue jockey automatique	Non
Stabilisateur AKS	Non
Rampes en aluminium	Non

Données techniques

PTAC	3000 kg, 2900 kg, 2800 kg, 1700 kg, 1600 kg
Série	Carkeeper
Utilisation de la remorque	Porte voiture, Plateau universel
Poids à vide (kg)	649
Charge utile (kg)	2351
Longueur totale (mm)	6080
Longueur utile (mm)	4520
Largeur totale (mm)	2040
Largeur utile (mm)	2000
Hauteur totale (mm)	800
Matériau des ridelles	N/A
Frein	H
Basculant	Oui
Type de châssis	Soudé
Matériau du châssis	Acier
EAN	2010000191910
SKU	L20VP.300.450.200.315_AL0E_K1P

