



À propos du produit

Remorque de transport de voitures avec fonction d'inclinaison de la surface de transport. L'angle faible (6 degrés) facilite le chargement des véhicules à suspension basse. Rampes de 1500 mm de long, rétractables sous la surface de transport. Cales en acier. Disponible avec un plancher en contreplaqué ou un plancher en tôle sur contreplaqué. Peut être équipé de côtés en aluminium ainsi que d'un cadre avec bâche.

Configuration

Treuil	Wciągarka z linką
Support de roue de secours / roue de secours	support de roue
Amortisseurs	Non
Stabilisateur AKS	Non
Roue jockey automatique	Tak

Données techniques

PTAC	3500 kg, 3300 kg, 3000 kg
Série	Carkeeper
Utilisation de la remorque	Porte voiture, Plateau universel
Poids à vide (kg)	972
Charge utile (kg)	2528
Longueur totale (mm)	7890
Longueur utile (mm)	5700
Largeur totale (mm)	2130
Largeur utile (mm)	2090
Hauteur totale (mm)	890
Matériau des ridelles	N/A
Frein	H
Basculant	Oui
Type de châssis	Soudé
Matériau du châssis	Acier
EAN	2010000192177
SKU	L30VP.350.580.200.309_AX0E_GK1

